

### Alapjellemzők

Gépsúly	1625 kg
Kanálkapacitás	0,04 m <sup>3</sup>
Kanálméret	400 mm

### Szállítási méretek

<b>a</b> Teljes hossz	3600 mm
<b>b</b> Teljes szélesség	1000 - 1300 mm
<b>c</b> Teljes magasság	2245 mm

### Munkaparaméterek


Motortípus	Kubota D1105
Motorteljesítmény	14.2/2200 kW/rpm
Maximum dőlés	30°
Maximum gém-felszakító erő	6,2 kN
Maximum kanál-felszakító erő	7,7 kN
Sebesség	1.6/2.8 km/h
Maximum vonóerő	8,8 kN
Forgási sebesség	10-12 rpm

### Munkaadatok

<b>A</b> Maximum felnyúlás	2940 mm
<b>B</b> Maximum ásási mélység	1810 mm
<b>C</b> Maximum ásási sugár	3570 mm
<b>D</b> Maximum kinyúlás földfelszínen	3460 mm
<b>E</b> Maximum rakodási magasság	2040 mm
<b>F</b> Minimum fordulási sugár	1700 mm
<b>G</b> Maximum függőleges ásás	1210 mm

### Egyéb paraméterek

<b>d</b> Futómű szélesség	1000~1300 mm
<b>e</b> Lánctalp hossza	1405 mm
<b>f</b> Lánctalp szélessége	230 mm
<b>g</b> Futómű hasmagasság	180 mm
<b>h</b> A fülke távolsága a földtől	460 mm
<b>i</b> Fülke fordulási sugár	1140 mm
Nyomtáv	760 mm
Üzemanyagtartály kapacitása	21 L
Hidraulikus tartály kapacitása	32 L
Hidrauliku szivattyú	Constant Flow Pump 2*17.6+6.6
Emisszió	
Hidraulikaszivattyú	
Hidraulika-vezérlés	
Forgatómotor	
Menetelőmotor	



1175

