

Alapjellemzők

Gépsúly	5700 kg
Kanálkapacitás	0,21 m ³
Kanálméret	742 mm

Szállítási méretek

a Teljes hossz	5656 mm
b Teljes szélesség	1920 mm
c Teljes magasság	2585 mm

Munkaparaméterek

Motortípus	Kubota V2403
Motorteljesítmény	30.7/2200 kW/rpm
Maximum dőlés	35°
Maximum gémfelszakító erő	27.5 kN
Maximum kanál-felszakító erő	36.6 kN
Sebesség	2.2/3.6 km/h
Maximum vonóerő	46.5 kN
Forgási sebesség	9 - 11 rpm

Munkaadatok

A Maximum felnyúlás	5740 mm
B Maximum ásási mélység	3720 mm
C Maximum ásási sugár	6065 mm
D Maximum kinyúlás földfelszínen	5945 mm
E Maximum rakodási magasság	4040 mm
F Minimum fordulási sugár	2175 mm
G Maximum függőleges ásás	2750 mm

Egyéb paraméterek

d Futómű szélesség	1920 mm
e Láncalp hossza	2494 mm
f Láncalp szélessége	400 mm
g Futómű hasmagasság	316 mm
h A fülke távolsága a földtől	670 mm
i Fülke fordulási sugár	1520 mm
Nyomtáv	1960 mm
Üzemanyagtartály kapacitása	103 L
Hidraulikus tartály kapacitása	74 L
Hidrauliku szivattyú	Variable Pump
	2*45-7+37
Emisszió	Euro III Stage A
Hidraulikaszivattyú	KYB
Hidraulika-vezérlés	Nabtesco
Forgatómotor	KYB
Menetelőmotor	Nabtesco

